



呼び径		d	L	フランジ					H
インチ	mm			D	C	n	h	t	
12 B	300 A	286	540	445	400	16	25	28	363
14 B	350 A	322	690	490	445	16	25	28	391

<温度・圧力仕様>

流体の状態	最高使用圧力
80°C以下の油・脈動水	1.0MPa
80°C以下の静流水	1.4MPa

003	バイパス部		1set	
2-4	Oリング	NBR	1	
2-3	六角ナット	SS400	1	
2-2	アイボルト	SS400	1	
2-1	割りピン	SUS304	1	
210	スプリング受(B)	CAC406C	1	
209	スプリング受(A)	CAC406C	1	
208	スプリング	SUS304WPB	1	
207	ゴムシート	NBR	1	
206	弁体軸	C3064BD	1	
205	弁体ガイド	CAC406	1	
204	シート押さえ	FC200	1	
203	弁箱付き弁座	CAC406	1	
202	弁体	FC200	1	
201	弁箱	FC200	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.1 MPa
弁座(水圧)	1.54 MPa

名	<衝撃吸収式>		製品記号
称	鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁		F10HC

承認	検図	製図	年月日	尺度
		手原	2018.05.18	