



呼び径		d	L	フランジ					do	H
インチ	mm			D	C	n	h	t		
1½B	40A	38	115	140	105	4	19	18	25	105
2B	50A	50	130	155	120	4	19	18	25	115

<温度・圧力仕様>

流体の状態	最高使用圧力
80°C以下の油・脈動水	1.0MPa
80°C以下の静流水	1.4MPa

2-2	トラス小ねじ	SUS304	1	
2-1	Oリング	NBR	1	
212	ハンドル車	POM	1	
211	ディスク	PTFE	1	
210	弁棒	C3604BD	1	
209	スプリング	SUS304WPB	1	
208	ボンネット	C3604BD	1	
207	ガスケット	ノンアスベスト	1	
206	バイパス弁座	C3604BD	1	
205	弁体ガイド	CAC406	1	
204	ゴムシート	NBR	1	
203	弁箱付き弁座	CAC406	1	
202	弁体	C3604BD	1	
201	弁箱	FC200	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.1 MPa
弁座(水圧)	1.54 MPa

名	<衝撃吸収式>	製品記号
称	鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁	F10HC

承認	検図	製図	年月日	尺度
		手原	2019.07.18	