



<温度・圧力仕様>

流体の状態	最高使用圧力
60°C以下の油・脈動水	1.0MPa
60°C以下の静流水	1.4MPa

<塗装仕様>

- ・塗料 : ナイロン樹脂
- ・塗料の種類: ナイロン12
- ・塗装範囲: 鋳鉄部品の内外面
- ・塗装色 : グレー
- ・塗膜厚さ: 300 $\mu$ m以上(内面)

003	バイパス部		1set	
2-3	Oリング	NBR	1	
2-2	六角ナット	SUS304	1	
2-1	割りピン	SUS304	1	
209	丸水ラベル	ポリエステル	1	
208	スプリング	SUS304WPB	1	
207	ゴムシート	NBR	1	
206	弁体軸	C3604BD	1	
205	弁体ガイド	CAC406	1	
204	シート押さえ	CAC406	1	
203	弁箱付き弁座	CAC406	1	
202	弁体	CAC406	1	
201	弁箱	FC200	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.1 MPa
弁座(水圧)	1.54 MPa

名 称	<衝撃吸収式> ナイロンライニングバルブ 鉛カット			製品記号 NF10HCN
	鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁 250A			

承認	検図	製図	年月日	尺度
		手原	2018.05.18	

株式会社 <b>大和バルブ</b>	図番	FBCDJ-R025D
-------------------	----	-------------