



二点鎖線部まで保温材を巻くこと
(ボルトが隠れる位置)

呼び径		d	L	D	H	H1	H2	L1	L2	S	D ₀	概算重量 (kg)		
A	B											YZR	YZR-B	
50	2	56	43	91	201	57	166	22.5	26	85	70	1.0	1.1	
65	2½	69	46	111	214	64	179					1.2	1.3	
80	3	84	46	125	207	77	172	28	31	110		1.7	1.8	
100	4	104	52	147	218	94	183					2.2	2.3	
125	5	130	56	180	261	108	211	46	42	133	100	3.8	4.0	
150	6	153.5	56	210	272	125	222					4.7	5.0	
200	8	199	60	255	319.5	167	257	53	40	162		125	7.2	—
250	10	253	68	322	416	186	316						13	—
300	12	302	78	375	448	216	348	71	54	206	200		18	—
※		※ 呼び径 200~300はYZRのみとなります。												

製品記号	用途	最高許容圧力
YZR	結露対策品	1.0 MPa
YZR-B	給湯用	1.0 MPa

※ 連続使用温度範囲、使用温度範囲はカタログをご参照ください。

G21	ウォームギア アクチュエータ	ADC12/(樹脂)	1組	YZR-B: 橙色 YZR: 緑色	
12	シートリング	FKM EPDM	1	YZR-B YZR	
3	弁棒	SUS420J2	1組		
2	弁体	SCS14 SCS13	1	YZR-B YZR	
1	本体	ADC12	1		
品番		部品名	材質	個数	記事
		試験圧力 JIS B 2032			
		接続フランジ規格 JIS 5K / JIS 10K			
名	JIS B 2032 適合品			製品記号	
称	ギア操作式アルミバタフライバルブ			YZRシリーズ	
承認	検図	製図	年月日	尺度	
		西川	2022.04.27		
株式会社 大和バルブ				図番	YZR-64693-F