

呼び径		d	n	L	H	重量 (kg)
A	B					
15	$\frac{1}{2}$	15	Rc $\frac{1}{2}$	75	49	0.7
20	$\frac{3}{4}$	20	Rc $\frac{3}{4}$	90	51	1.0
25	1	25	Rc 1	105	58	1.4
32	$1\frac{1}{4}$	32	Rc $1\frac{1}{4}$	120	66	2.2
40	$1\frac{1}{2}$	40	Rc $1\frac{1}{2}$	135	75	3.1
50	2	50	Rc 2	160	86	4.9



DIS

20K-1



本体表示例（呼び径 1）

6	ガasket	ノンアスベスト	1	
5	ふた押さえナット	FCD-S	1	
4	弁座輪	SUS403 又はSUS410	1	ハードフェーシング
3	弁体	SUS403 又はSUS410	1	ハードフェーシング
2	ふた	SCS1	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部 品 名	材 質	個数	記 事
試 験 圧 力				
耐 圧 (水 圧)		4.20 MPa		
弁 座 (水 圧)		3.08 MPa		
名 称	ダクタイル鋳鉄20K ねじ込み形リフト逆止め弁			製 品 記 号 D20SLCH
承 認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
		瀬戸口	2025.08.25	
株式会社 大和ビルド			図 番	D20SLCH-R001C