



表


20K-20
FCD-S

裏


本体表示例(呼び径 20)

呼び径		d	L	フランジ部(JIS 20K)							H	X	Y	スクリーン		P	重量
A	B			D	g	C	t	f	n	h				Ds	Ls		(kg)
15	1/2	15	125	95	51	70	14	1	4	15	63	76	107	18	43	Rc 1/4	2.1
20	3/4	20	140	100	56	75	16	1	4	15	71	86	122	23	48	Rc 3/8	2.6
25	1	25	160	125	67	90	16	1	4	19	85	105	148	30	58	Rc 1/2	4.2
32	1 1/4	32	185	135	76	100	18	2	4	19	120	126	178	39	69	Rc 3/4	5.9
40	1 1/2	40	200	140	81	105	18	2	4	19	132	138	195	46	75	Rc 1	6.6
50	2	50	250	155	96	120	18	2	8	19	164	172	243	58	90	Rc 1 1/4	12

単位:mm




呼び径 15-25



呼び径 32-50

矢視A



ふた形状 呼び径 32~50

オプション
スクリーンメッシュ仕様

20メッシュ	
60メッシュ	
80メッシュ	

207	座金	SS400	1set	
206	六角ボルト	S45C	1set	
205	ガスケット	ノンアスベスト	1	
204	プラグ	SCS13A SUS304	1	呼び径 40-50 呼び径 15-32
203	スクリーン	SUS304	1	40 メッシュ
202	ふた	FCD-S	1	
201	本体	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記 事

試験圧力

耐圧(水圧) 4.20 MPa

名 称	ダクタイル鋳鉄 20K フランジ形 Y形ストレーナ		製品記号
			D20Y

承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
児玉	手原	西川	2022.11.05	

株式会社 大和ビル

図番 D20Y-R001A